

## **Centrala telefoniczna**

Centralę telefoniczną należy zainstalować w głównym punkcie dystrybucyjnym GPD oraz sprowadzić tam okablowanie zewnętrzne. W szafie będzie możliwość skrosowania portów centrali na projektowane linie sieci LAN do dowolnego punktu.

Należy zastosować centralę modułową z możliwością wyposażenia jej w moduły z wyposażeniem wg potrzeb Użytkownika.

W ramach projektu centrala ma posiadać minimalnie wyposażenie obsługujące:

- Linie wewnętrzne analogowe: 12 (maksymalnie: 32)
- Linie miejskie analogowe : 2 (maksymalnie: 16)
- Linie miejskie ISDN: 1 (maksymalnie: 16)

Wymagane parametry centrali:

- Współpraca z telefonami systemowymi
- Obsługa protokołów HTTP / EbdRECP / TAPI / HOTELP / XML / CTIP
- Obsługa telefonii internetowej VoIP
- Możliwość zarządzania i kontroli kosztów
- Zintegrowany moduł GSM
- Możliwość sieciowania po LAN / WAN
- Zintegrowane nagrywanie rozmów
- Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi
- Możliwość opcjonalnego zasilania rezerwowego
- Wyposażona w obudowę 19" RACK

W ramach projektu należy dostarczyć centralę, skonfigurować oraz uruchomić.